

Technische Daten

TROMMELSEILWINDE

TW 4,5 SA

Zugkraft	4,5 to
Seildurchmesser	10 mm
Antrieb	Zapfwelle und Kettenantrieb
Seilausstoß	Hydraulisch serienmäßig
Seillänge	90 m
Kupplung	Lamelle
Schildbreite	1,5 m und 1,8 m
Aufnahme	KAT 2 und KAT 3
Hydraulik	Bordhydraulik integriert
Steuerung	IMET und elektr. Handbedienteil
Zapfwellendrehzahl	540 U/min

TW 6 SA

Zugkraft	6 to
Seildurchmesser	11 mm
Antrieb	Zapfwelle und Kettenantrieb
Seilausstoß	Hydraulisch serienmäßig
Seillänge	90 m
Kupplung	Lamelle
Schildbreite	1,5 m und 1,8 m
Aufnahme	KAT 2 und KAT 3
Hydraulik	Bordhydraulik integriert
Steuerung	IMET und elektr. Handbedienteil
Zapfwellendrehzahl	540 U/min

TW 7,2 SA

Zugkraft	7,2 to
Seildurchmesser	12 mm
Antrieb	Zapfwelle und Kettenantrieb
Seilausstoß	Hydraulisch serienmäßig
Seillänge	90 m
Kupplung	Lamelle
Schildbreite	1,5 m und 1,8 m
Aufnahme	KAT 2 und KAT 3
Hydraulik	Bordhydraulik integriert
Steuerung	IMET und elektr. Handbedienteil
Zapfwellendrehzahl	540 U/min

Serienmäßig enthalten:

- Funksteuerung
- Seilausstoß
- Rangierzugmaul

Optional:

- Zubehör bestehend aus:

Werkzeughalter, Werkzeugkiste, Motorsägenhalter, Kanisterhalter (Kombi)