



Technische Daten

FORSTRECHEN**leichte Ausführung / gerade**

| | |
|---|--------------------|
| Gewicht | 370 kg |
| Breite | 1500 mm |
| Rohrabstand | 250 mm oder 350 mm |
| Gleitkufen aus 15mm starken HARDOX® Stahl (verschleißarm) | |
| Schürfleiste aus HARDOX® Stahl (verschleißarm und austauschbar) | |

schwere Ausführung / gerade

| | |
|---|--------------------|
| Gewicht | 430 kg |
| Breite | 1500 mm |
| Rohrabstand | 250 mm oder 350 mm |
| Gleitkufen aus 15mm starken HARDOX® Stahl (verschleißarm) | |
| Schürfleiste aus HARDOX® Stahl (verschleißarm und austauschbar) | |

leichte Ausführung / gekröpft

| | |
|---|--------------------|
| Gewicht | 360 kg |
| Breite | 1500 mm |
| Rohrabstand | 250 mm oder 350 mm |
| Gleitkufen aus 15mm starken HARDOX® Stahl (verschleißarm) | |

schwere Ausführung / gekröpft

| | |
|---|--------------------|
| Gewicht | 420 kg |
| Breite | 1500 mm |
| Rohrabstand | 250 mm oder 350 mm |
| Gleitkufen aus 15mm starken HARDOX® Stahl (verschleißarm) | |

Optional wählbar:

- 3-Punktaufnahme zum Transport
- zusätzliche Ausleerhilfe