



## Technische Daten

# KONSTANTZUGSEILWINDE

### TSW 6,5 T V1

• Konstante Zugkraft	65 kN (6,5 to) Konstante Zugkraft durch Spillwindenprinzip
• Bremskraft	83 kN (8,3 to)
• Antrieb	Hydraulisch
• Mittlere Seilgeschwindigkeit	0,5 m/sec. (regulierbar durch Motordrehzahl)
• Seillänge/Ø	120 m / 12 mm
• Seilausstoß	durch Hydraulikmotor permanent vorhanden
• Erforderliche Traktorleistung	> 48 kW / > 65 PS (ab 3,5 to)
• Öldruck	200 bar
• Ölmenge	60-240 l/min
• Schildbreite	2000 mm
• Schildausführung	Glattes Schild ohne Störkanten
• Verschleißfeste Bergstütze	aus HARDOXSTAHL (austauschbar)
• Schutzgitter/klappbar	Höhe 2315 mm (Edelstahl – Rostfrei)
• Bedienung:	Funksteuerung (Hersteller: Gross-Funk)
• STOP Schalter	Serienmäßig - Sensor an oberer Einlaufrolle
• Aufnahme	3-Punkt KAT II + III
• Gewicht	1,1 to

#### Zusätzliche, serienmäßige Besonderheiten:

- Werkzeughalter, 4x Zubehör-Aufbewahrungskasten, Motorsägen & Kanisterhalter
- Rangiermaul vorhanden
- Material: Stahl (Pulverbeschichtet)
- 100% Made in Germany - Black Forest

#### **Optional:**

- Auch als Klappsschild-Variante erhältlich
- Auch als **6,5 to** und **10 to** und **12 to** Konstantzugseilwinde erhältlich