



Technische Daten

KONSTANTZUGSEILWINDE

TSW 8 T V1

| | |
|---------------------------------|---|
| • Konstante Zugkraft | 78 kN (8,0 to) Konstante Zugkraft durch Spillwindenprinzip |
| • Bremskraft | 98 kN (10,0 to) |
| • Antrieb | Hydraulisch |
| • Mittlere Seilgeschwindigkeit | 0,5 m/sec. (regulierbar durch Motordrehzahl) |
| • Seillänge/Ø | 120 m / 13 mm |
| • Seilausstoß | durch Hydraulikmotor permanent vorhanden |
| • Erforderliche Traktorleistung | > 66 kW / > 90 PS (ab 4 to) |
| • Öldruck | 200 bar |
| • Ölmenge | 60-240 l/min |
| • Schildbreite | 2000 mm |
| • Schildausführung | Glattes Schild ohne Störkanten |
| • Verschleißfeste Bergstütze | aus HARDOXSTAHL (austauschbar) |
| • Schutzwand/klappbar | Höhe 2315 mm (Edelstahl – Rostfrei) |
| • Bedienung: | Funksteuerung (Hersteller: Gross-Funk) |
| • STOP Schalter | Serienmäßig - Sensor an oberer Einlaufrolle |
| • Aufnahme | 3-Punkt KAT II + III |
| • Gewicht | 1,1 to |

Zusätzliche, serienmäßige Besonderheiten:

- Werkzeughalter, 4x Zubehör-Aufbewahrungskasten, Motorsägen & Kanisterhalter
- Rangiermaul vorhanden
- Material: Stahl (Pulverbeschichtet)
- 100% Made in Germany - Black Forest

Optional:

- Auch als Klappsschild-Variante erhältlich
- Auch als **6,5 to** und **10 to** und **12 to** Konstantzugseilwinde erhältlich