


KONSTANTZUGSEILWINDE

TSW 12 T V1

• Konstante Zugkraft	118 kN (12 to) Konstante Zugkraft durch Spillwindenprinzip
• Bremskraft	147 kN (15 to)
• Antrieb	Hydraulisch
• Mittlere Seilgeschwindigkeit	0,5 m/sec. (regulierbar durch Motordrehzahl)
• Seillänge/∅	120 m / 16 mm
• Seilausstoß	durch Hydraulikmotor permanent vorhanden
• Erforderliche Traktorleistung	> 130 kW / > 180 PS (ab 7,5 to)
• Öldruck	200 bar
• Ölmenge	60-240 l/min
• Schildabmaße	Breite 2000 mm, Tiefe 850 mm
• Schildausführung	Glattes Schild ohne Störkanten
• Verschleißfeste Bergstütze	aus HARDOXSTAHL (austauschbar)
• Schutzgitter/klappbar	Höhe 2600 mm (Edelstahl – Rostfrei)
• Bedienung:	Funksteuerung (Hersteller: Gross-Funk)
• STOP Schalter	Serienmäßig - Sensor an oberer Einlaufrolle
• Aufnahme	3-Punkt KAT II + III
• Gewicht	1,7 to

Zusätzliche, serienmäßige Besonderheiten:

- Rangiermaul vorhanden
- Material: S355 Stahl (Pulverbeschichtet)
- 100% Made in Germany  Black Forest
- Werkzeughalter, 4x Zubehör-Aufbewahrungskasten, Motorsägen & Kanisterhalter

Optional:

- Auch als Klappschild-Variante erhältlich
- Auch als **6,5 to** und **8 to** und **10 to** Konstantzugseilwinde erhältlich