

KONSTANTZUGSEILWINDE

TSW 6,5 T V1

• Konstante Zugkraft	64 kN (6,5 to) Konstante Zugkraft durch Spillwindenprinzip
• Bremskraft	83 kN (8,3 to)
• Antrieb	Hydraulisch
• Mittlere Seilgeschwindigkeit	0,6 m/sec. (regulierbar durch Motordrehzahl)
• Seillänge/∅	120 m / 12 mm
• Seilausstoß	durch Hydraulikmotor permanent vorhanden
• Erforderliche Traktorleistung	> 48 kW / > 65 PS (ab 3,5 to)
• Öldruck	200 bar
• Ölmenge	60-240 l/min
• Schildabmaße	Breite 2000 mm, Tiefe 770 mm
• Schildausführung	Glattes Schild ohne Störkanten
• Verschleißfeste Bergstütze	aus HARDOXSTAHL (austauschbar)
• Schutzgitter/klappbar	Höhe 2500 mm (Edelstahl – Rostfrei)
• Bedienung:	Funksteuerung (Hersteller: Gross-Funk)
• STOP Schalter	Serienmäßig - Sensor an oberer Einlaufrolle
• Aufnahme	3-Punkt KAT II + III
• Gewicht	1,1 to

Zusätzliche, serienmäßige Besonderheiten:

- Werkzeughalter, 4x Zubehör-Aufbewahrungskasten, Motorsägen & Kanisterhalter
- Rangiermaul vorhanden
- Material: S355 Stahl (Pulverbeschichtet)
- 100% Made in Germany  Black Forest

Optional:

- Auch als Klappschild-Variante erhältlich
- Auch als **8 to** und **10 to** und **12 to** Konstantzugseilwinde erhältlich