

TECHNISCHE DATEN	FG 1250/45H LEICHT	FG 1250/45H SCHWER	FG 1250/45H BAGGER
Geiferfläche	0,205 m ²	0,205 m ²	0,205 m ²
Greifer Öffnungsweite	1250 mm	1250 mm	1250 mm
Kleinster Greifer Ø	min. 52 mm	min. 52 mm	min. 52 mm
Schließkraft bei max. Druck	14 KN	14 KN	14 KN
Rahmenart	Leichte Ausführung	Schwere Ausführung	Baggeraufnahme/ kein Schild
Betriebs/Arbeitsdruck	> 80 bar (max. 250 bar)	> 80 bar (max. 250 bar)	> 80 bar (max. 250 bar)
Hydraulische Ausstattung	OHNE oder MIT Umschaltventil	OHNE oder MIT Umschaltventil	
Zangenart	Holzgreifer	Holzgreifer	Holzgreifer
Material Zangenarme	HARDOX® Stahl (verschleißarm)	HARDOX® Stahl (verschleißarm)	HARDOX® Stahl (verschleißarm)
Tragkraft	3,0 to	3,0 to	3,0 to
Rotator	4,5 to	4,5 to	4,5 to
Aufnahme	Euro / Frontlader	1,1 to	sämtliche Baggeraufnahmen
Gewicht	230 kg	310 kg	150 kg
Anwender	Allround / Hobby	Allround / Hobby	Allround / Hobby

TECHNISCHE DATEN	FG 1500/45 HOLZ	FG 1500/45 REISIG	FG 1500/45 HOLZ - BAGGER
Geiferfläche	0,304 m ²	0,304 m ²	0,304 m ²
Greifer Öffnungsweite	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Kleinster Greifer Ø	min. 50 mm	min. 50 mm	min. 50 mm
Schließkraft bei max. Druck	14 KN	14 KN	14 KN
Rahmenart	Schwere Ausführung	Schwere Ausführung	Baggeraufnahme/ kein Schild
Betriebs/Arbeitsdruck	> 80 bar (max. 250 bar)	> 80 bar (max. 250 bar)	> 80 bar (max. 250 bar)
Hydraulische Ausstattung	OHNE oder MIT Umschaltventil	OHNE oder MIT Umschaltventil	
Zangenart	Holzgreifer	Holzgreifer	Holzgreifer
Material Zangenarme	HARDOX® Stahl (verschleißarm)	HARDOX® Stahl (verschleißarm)	HARDOX® Stahl (verschleißarm)
Tragkraft	4,0 to	4,0 to	4,0 to
Rotator	4,5 to	4,5 to	4,5 to
Aufnahme	Euro / 3-Punkt / Radlader	Euro / 3-Punkt / Radlader	sämtliche Baggeraufnahmen
Gewicht	380 kg	420 kg	235 kg
Anwender	Allround / Profi	Allround / Profi	Allround / Profi

TECHNISCHE DATEN	FG 1500/45 REISIG - BAGGER	FG 1500/45 HOLZ	FG 1500/45 REISIG
Geiferfläche	0,304 m ²	0,304 m ²	0,304 m ²
Greifer Öffnungsweite	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Kleinster Greifer Ø	min. 50 mm	min. 50 mm	min. 50 mm
Schließkraft bei max. Druck	14 KN	14 KN	14 KN
Rahmenart	Baggeraufnahme/ kein Schild	Super Schwere Ausführung	Super Schwere Ausführung
Betriebs/Arbeitsdruck	> 80 bar (max. 250 bar)	> 80 bar (max. 250 bar)	> 80 bar (max. 250 bar)
Hydraulische Ausstattung		OHNE oder MIT Umschaltventil	OHNE oder MIT Umschaltventil
Zangenart	Reisiggreifer	Holzgreifer	Holzgreifer
Material Zangenarme	HARDOX® Stahl (verschleißarm)	HARDOX® Stahl (verschleißarm)	HARDOX® Stahl (verschleißarm)
Tragkraft	4,0 to	4,0 to	4,0 to
Rotator	4,5 to	4,5 to	4,5 to
Aufnahme	sämtliche Baggeraufnahmen	Euro / 3-Punkt / Radlader	Euro / 3-Punkt / Radlader
Gewicht	275 kg	550 kg	580 kg
Anwender	Allround / Profi	Allround / Profi	Allround / Profi

TECHNISCHE DATEN	FG 1900/45 HOLZ	FG 1900/45 HOLZ - BAGGER
Geiferfläche	0,626 m ²	0,626 m ²
Greifer Öffnungsweite	1900 mm	1900 mm
Kleinster Greifer Ø	min. 110 mm	min. 110 mm
Schließkraft bei max. Druck	14 KN	14 KN
Rahmenart	Super Schwere Ausführung	Baggeraufnahme/ kein Schild
Betriebs/Arbeitsdruck	> 80 bar (max. 250 bar)	> 80 bar (max. 250 bar)
Hydraulische Ausstattung	OHNE oder MIT Umschaltventil	
Zangenart	Holzgreifer	Holzgreifer
Material Zangenarme	HARDOX® Stahl (verschleißarm)	HARDOX® Stahl (verschleißarm)
Tragkraft	5,0 to	5,0 to
Rotator	6,0 to	6,0 to
Aufnahme	3-Punkt / Radlader	sämtliche Baggeraufnahmen
Gewicht	660 kg	400 kg
Anwender	Professionell	Professionell

Zusätzliche Besonderheiten:

- Pendelgelenkbremse (einstellbar)
- Lasthalteventil (kein ungewolltes öffnen des Greifers)
- Sicherungshalterung zur Fixierung der Forstzange während der Fahrt
- Hydraulischer Rotator (Marke: Baltrotators)
- Material Zangengehäuse: S355 Stahl
- Material Greiferarme: HARDOX® Stahl
- Forstgreifer komplett Pulverbeschichtet
- Made in Germany / Black Forest 

Optional wählbar:

- Hydraulik mit oder ohne Umschaltventil
- Sämtliche am Markt erhältliche Hydraulikkuppelsysteme
- Aufnahmen für sämtliche Radlader, Teleskoplader, Bagger etc. möglich
- Beizugseilwinde (hydraulisch, 1 to) mit Gewebe, oder Stahlseil